

Модель	ADS 10 R	ADS 20 R	ADS 30 R	ADS 40 R	ADS 60 R
Загрузочная емкость (0,75 т/м ³), т	11,0	22,0	28,0	46,5	60,0
Тепловая мощность, кВт	803	1634	2173	3252	4374
Установл. эл. мощность, кВт	11,25	15,25	22,25	30,25	46,0
Производительность для:	↓при температуре сушащего агента 110 °С↓				
- кукурузы с 24% до 14%, т/сут	84	168	240	336	504
т/час	3,5	7,0	10,0	14,0	21,0
- кукурузы с 28% до 14%, т/сут	60	120	168	240	360
т/час	2,5	5,0	7,0	10,0	15,0
- кукурузы с 35% до 15%, т/сут	43	72	120	168	240
т/час	1,8	3,0	5,0	7,0	10,0
Расход дров, м ³ /час*	0,49	1,0	1,34	2,0	2,69
Производительность для:	↓при температуре сушащего агента 60 °С↓				
- подсолнечника с 13% до 8%, т/сут	48	120	168	240	360
т/час	2,5	5,0	7,0	10,0	15,0
Расход дров, м ³ /час*	0,2	0,41	0,55	0,82	1,1
Производительность для:	↓при температуре сушащего агента 100 °С↓				
- пшеницы с 19% до 14%, т/сут	168	360	528	696	1056
т/час	7,0	15,0	22,0	29,0	44,0
Расход дров, м ³ /час*	0,39	0,8	1,07	1,6	2,15
Размеры зерносушилки:					
- длина, м**	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
- ширина, м	1,74	3,31	3,31	4,93	4,93
- высота, м	12,06	13,39	16,15	16,57	20,25

Модель	ADS 80 R	ADS 100 R	ADS 125 DR	ADS 150 DR	ADS 200 DR
Загрузочная емкость (0,75 т/м ³), т	80,0	94,0	116,0	144,0	176,0
Тепловая мощность, кВт	5550	7571	7876	10505	13135
Установл. эл. мощность, кВт	58,0	91,0	68,0	91,0	114,0
Производительность для:	↓при температуре сушащего агента 110 °С↓				
- кукурузы с 24% до 14%, т/сут	672	840	1056	1248	1680
т/час	28,0	35,0	44,0	52,0	70,0
- кукурузы с 28% до 14%, т/сут	480	600	744	888	1176
т/час	20,0	25,0	31,0	37,0	49,0
- кукурузы с 35% до 15%, т/сут	336	408	480	552	720
т/час	14,0	17,0	20,0	23,0	30,0
Расход дров, м ³ /час*	3,41	4,65	4,35	5,8	7,25
Производительность для:	↓при температуре сушащего агента 60 °С↓				
- подсолнечника с 13% до 8%, т/сут	480	576	-	-	-
т/час	20,0	24,0	-	-	-
Расход дров, м ³ /час*	1,4	1,91	-	-	-
Производительность для:	↓при температуре сушащего агента 100 °С↓				
- пшеницы с 19% до 14%, т/сут	1392	1752	1848	2232	2976
т/час	58,0	73,0	77,0	93,0	124,0
Расход дров, м ³ /час*	2,72	3,72	3,86	5,15	6,44
Размеры зерносушилки:					
- длина, м**	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
- ширина, м	6,53	6,53	8,2	9,82	9,82
- высота, м	20,66	24,34	23,16	23,16	28,88

* указан расход для сухих дров влажностью 25-30%. Вес 1 м³ сухих дров около 500 кг.

**длина зерносушильной колонны без теплогенератора на дровах.

Засоренность зерна – до 4%.